

# 航道通告

佛航道通〔2020〕27号

## 广东省佛山航道事务中心关于启用冬瓜窿冲广明高速吴家围立交桥专用航标的通告

各有关单位：

广明高速吴家围立交桥专用航标已完成设置，为保障桥区通航安全，现将有关事项通告如下：

一、设标地点：冬瓜窿冲广明高速吴家围立交桥河段。

二、通航桥孔通航条件：广明高速吴家围立交桥跨越冬瓜窿冲共有8座桥梁，桥梁均设单孔双向通航，设计最高通航水位为1.30m（珠基），通航净高为4.5米，通航孔净宽为20米。

三、专用航标设置情况：

（一）JF 匝道桥：在桥梁通航孔下游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔下游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏（共 6 盏）。

（二）主干线桥：在桥梁通航孔上游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔上游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏。

（三）MF 匝道桥：在桥梁通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标，共 2 座；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏。

（四）SM 匝道桥：在桥梁通航孔下游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔下游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏。

（五）JS 匝道桥：在桥梁通航孔上游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔上游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏。

（六）MF 匝道桥：在桥梁通航孔下游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔下游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏。

（七）MS 匝道桥：在桥梁通航孔上游面的桥梁主梁设置 1 座红色桥涵标；在桥梁通航孔上游面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏。

以上桥涵标灯质均为红色单面定光，桥柱灯灯质均为绿色单面定光。

四、其它助航标志：桥梁还设置了桥名标志牌、甲类警示标志、乙类警示标志、通航净高标尺等助航标志。

五、启用日期：自通告发布之日起。

六、注意事项：

航经上述河段的船舶应加强瞭望，谨慎驾驶，按桥梁专用航标标示的通航孔及通航净空尺度通航。

以上各节，请转所属船舶知照，以策安全。

