

航道通告

西江航道通告〔2020〕32号

广东省西江航道事务中心关于南广铁路 西江特大桥桥区航道、航标情况的通告

各有关单位、船舶:

西江航道南广铁路西江特大桥桥区航标经多年使用已残旧，近日已完成翻新工作。现将桥区航道、航标有关事宜重新通告如下:

一、设标地点

西江航道三榕峡入口河段。

二、通航孔通航条件

南广铁路西江特大桥设1个通航孔，单孔双向通航，通航净高为22米（设计最高通航水位为85高程15.27米），通航孔净宽为400米）。

三、桥区及桥梁航标设置情况

（一）在桥跨迎船面中央各设置1座桥涵标（1.5m×1.5m红色标牌，共2座），桥涵标前设置1盏桥涵灯（灯质红色定光，

共 2 盏), 标示通航孔位置。

(二) 在桥跨边各设置 1 组桥柱灯 (每组 4 盏, 灯质绿色定光, 共 16 盏), 夜间警示桥墩位置。

(三) 在桥跨迎船面各设置 1 套乙类警示主标志 (2m×6m 红白间隔斜条纹标牌, 共 2 套), 标示桥下通航区域边界。

(四) 在桥梁上游 200m、400m, 下游 200m、400m 对应位置各设置 1 对桥区专用浮标 (共 8 座)。专用浮标采用 HF1.8m 钢质浮鼓 (左侧浮标为黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒; 右侧浮标为红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4 秒), 引导船舶安全从通航孔通过。

上述各项, 请各单位船舶、排筏知照, 以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：各有关单位。

广东省西江航道事务中心办公室

2020年12月29日印发
