

航道通告

梅航道通告〔2021〕14号

广东省梅州航道事务中心关于梅县区丙村大桥桥区航标启用的通告

各有关单位、船舶：

韩江航道梅县区丙村大桥桥区航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

(一) 设标地点：韩江航道梅县区丙村大桥河段。

(二) 通航孔通航条件：大桥通航孔采用双孔单向通航，通航孔布置在4#、5#、6#桥墩，左通航孔净高为9.72米（设计最高通航水位为国家85高程65.05米），通航孔净宽为43.5米，右通航孔净高为9.32米，通航孔净宽为45.5米。

(三) 桥区及桥梁航标设置情况

1、在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置1座桥涵标，航标种类：桥涵标，数量：2座，结构：1.5×1.5m钢质方形，标体颜色：红色，灯质及灯光周期：红色定光，

航标概位：下行桥涵标 $N22^{\circ} 18' 52.5380''$ ， $E115^{\circ} 34' 37.2580''$ （右通航孔）；上行桥涵标 $N22^{\circ} 18' 45.4842''$ ， $E115^{\circ} 34' 37.5362''$ （左通航孔）。大桥通航孔上下游迎船一面的两侧桥墩各垂直安装 1 座桥柱标（3 盏灯），航标种类：桥柱标，数量：4 座，结构：钢质梯形，灯质及灯光周期：绿色定光，航标概位：上游左岸桥柱标 $N22^{\circ} 18' 26.0777''$ ， $E115^{\circ} 34' 25.8388''$ ；上游右岸桥柱标 $N22^{\circ} 18' 25.9738''$ ， $E115^{\circ} 34' 29.1909''$ ；下游左岸桥柱标 $N22^{\circ} 18' 37.8908''$ ， $E115^{\circ} 34' 27.5261''$ ；下游右岸桥柱标 $N22^{\circ} 18' 37.1789''$ ， $E115^{\circ} 34' 30.3341''$ 。在桥梁上游约 560m 航道左侧坝头处设置 1 座侧面浮标，以标示出航道边线。航标种类：左侧浮标，数量：1 座，结构：HF1.2 型钢质浮标，标体颜色：白色，灯质及灯光周期：单闪绿光，周期 2.5 秒，航标概位： $N24^{\circ} 22' 22.4''$ ， $E116^{\circ} 16' 32.8''$ 。

2、其他标志。

在大桥通航孔迎船面右侧桥墩各设置 1 座通航净高标尺，共 2 座。在桥梁的主梁两个迎船面上设置乙类主标志，在上下游迎船面各设置 3 座，共 6 座。上下游迎船面设置桥名标志牌各 1 座，共 2 座。

二、航标启用时间：2021 年 12 月 21 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾

驶，以策安全。

特此通告。

广东省梅州航道事务中心

2021年12月17日



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、梅州市交通运输局、梅县区交通运输局、梅县区丙村镇人民政府、梅县航标与测绘所。

广东省梅州航道事务中心办公室

2021年12月17日印发
