

航 道 通 告

东航道通告〔2022〕6号

广东省东江航道事务中心关于河惠莞高速公路 惠州平潭至潼湖段惠澳枢纽互通西枝江特大桥 营运期航标启用的航道通告

各有关单位、船舶：

西枝江河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段惠澳枢纽互通西枝江特大桥营运期航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：西枝江河惠莞高速惠州平潭至潼湖段惠澳枢纽互通西枝江特大桥河段。

（二）通航孔通航条件：桥梁设单孔双向通航，通航净高为9.6米（设计最高通航水位为1985国家高程17.74米），通航孔净宽为53.3米。

（三）桥梁航标设置情况：

在桥梁通航孔上游迎船一面的桥孔上中央设置桥涵标 1 座，桥涵标为 1.0m × 1.0m 红色正方形标牌，灯质为红色定光；在桥梁通航孔上游迎船一面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯 3 盏，灯质均为绿色定光；在桥梁通航孔上游迎船一面两侧桥墩各设置甲类警示主标志 1 座，甲类警示主标志图案由红、白两种颜色等宽度相间、倾角为 45° 的斜纹构成，尺寸为 0.66 × 8m；在桥梁通航孔上游迎船一面的桥梁主梁上设置乙类警示主标志 3 座，乙类警示主标志图案由红、白两种颜色等宽度相间、倾角为 45° 的斜纹构成，尺寸为 0.7 × 2m；在桥梁通航孔上游迎船面右侧桥墩设置 1 座通航净高标尺，标尺为绿底白字，尺寸为 1 × 8m；在通航孔上游迎船一面设置桥名标志 1 座，桥名标志为绿底、白色边框长方形，尺寸为 7.4 × 1m。

二、航标启用时间

2022 年 4 月 15 日。

三、其他

大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省东江航道事务中心
航道通告专用章
2022 年 4 月 11 日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、惠州交通运输局、惠州海事局、惠州航标与测绘所

广东省东江航道事务中心办公室

2022年4月11日印发
