

# 航道通告

粤江航道通告〔2022〕30号

## 广东省江门航道事务中心关于虎跳门水道等 航道通航尺度情况的航道通告

各有关单位、船舶：

辖区虎跳门水道、劳龙虎水道（龙泉海和八宝水道2航段）等航道因受洪水影响产生淤浅，暂未能实施维护疏浚。为确保航道通航安全，现将有关事项通告如下：

### 一、航道实际尺度情况

（一）虎跳门水道4#左侧面标上下游约400米河段，航道通航尺度为航宽100米，最小水深4.5米（设计最低通航水位为-0.62米，1985国家高程基准，下同）。

（二）虎跳门水道19#左侧面灯桩上下游约400米河段航道通航尺度为航宽100米，最小水深5米（设计最低通航水位为-0.46米）。

（三）虎跳门水道22#右侧面标上下游约1000米河段航道通航尺度为航宽100米，最小水深5米（设计最低通航水位为-0.42米）。

(四) 虎跳门水道 27#右侧面标上游约 700 米河段航道通航尺度为航宽 100 米,水深 4.5 米(设计最低通航水位为-0.32 米)。

(五) 虎跳门水道横坑大桥至江珠高速公路荷麻溪大桥之间约 1400 米河段航道通航尺度为航宽 100 米,最小水深 4.5 米(设计最低通航水位为-0.28 米)。

(六) 劳龙虎水道 12#左右通航标上下游约 650 米河段的航道通航尺度为航宽 50 米,最小水深 3.0 米(设计最低通航水位为-0.20 米)。

(七) 劳龙虎水道 7#右侧标下游约 600 米河段的航道通航尺度为航宽 50 米,最小水深 3.0 米,(设计最低通航水位为-0.23 米)。

## 二、注意事项

请航经上述航段的船舶,根据现有航道通航尺度情况合理配载通航。

上述各项,请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。



广东省江门航道事务中心

2022 年 7 月 15 日

## 公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2022年7月15日印发