

航道维护尺度信息

广东省珠海航道事务中心

2024年5月27日

2024年6月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程(km)	水深(m)	宽度(m)	弯曲半径(m)	备注
港珠澳大桥青州桥梁航道	青州航道桥轴线两侧 各1852米		3.7	5	318		无弯曲半径
港珠澳大桥江海桥梁航道	江海航道桥轴线两侧 各1000米		2	3.4	2*173		无弯曲半径
港珠澳大桥九洲桥梁航道	九洲航道桥轴线两侧 各1000米		2	2	100		无弯曲半径
洪湾水道	湾仔	灯笼沙尾	20	4	80	500	

前山水道(内港航道) 1	十字门水道与洪湾水道交汇处	40号点	2	4	50	360	
前山水道(内港航道) 2	40号点	石角咀船闸	3	1.3	50	270	
鸡啼门水道	小木迳	泥湾门口(尖峰大桥)	19	4	80	480	
泥湾门水道	泥湾门口(尖峰大桥)	竹洲头	25	4	80	480	
赤粉水道	曾船水闸	横坑东口	7	2.5	45	480	
前山水道 1	南屏大桥	联石湾	14	1.8	40	270	
前山水道 2	石角咀船闸	南屏大桥	4	1.3	40	270	
白藤河 1	东咀	泥湾门大桥	10	1.5	40	270	
鹤洲河	磨刀门出海航道	白藤河	5	1.5	40	270	

注：以上为主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。