

# 航道通告

梅航道通告〔2024〕3号

## 广东省梅州航道事务中心关于大埔县大麻镇莲塘韩江大桥桥梁助航标志启用的航道通告

各有关单位、船舶:

韩江航道大埔县大麻镇莲塘韩江大桥桥梁助航标志已设置完成,即将正式启用。现将有关事项通知如下:

### 一、桥区及通航孔航标设置/调整情况

(一) 设标地点: 韩江航道大埔县大麻镇莲塘韩江大桥河段。

### (二) 通航孔通航条件

大桥采用单孔双向通航,通航孔跨径为150m,通航净高为10m(设计最高通航水位为85高程43.11m),通航孔净宽138m。

### (三) 桥区及桥梁航标设置情况

1. 在通航孔上下游迎船面正中间各设置1座桥涵标,共2座;

航标种类：桥涵标；数量：2座；结构：1.5米×1.5米正方形钢质标牌；标体颜色：红色；灯质及灯光周期：红光定光，上行、下行桥涵标概位分别是：上行桥涵标：（N24° 20′ 17.23″ ，E116° 31′ 55.62″ ）、下行桥涵标：（N24° 20′ 17.17″ ，E116° 31′ 55.68″ ）。

2. 在通航孔上下游迎船一面的两侧桥墩各垂直安装1座桥柱标（4盏灯），航标种类：桥柱标，数量：4座，结构：钢质梯形，灯质及灯光周期：绿色定光，航标概位：

上游左岸桥柱标：N24° 20′ 17.55″ ，E116° 31′ 58.35″ ；

上游右岸桥柱标：N24° 20′ 18.02″ ，E116° 31′ 53.76″ ；

下游左岸桥柱标：N24° 20′ 16.99″ ，E116° 31′ 58.42″ ；

下游右岸桥柱标：N24° 20′ 17.49″ ，E116° 31′ 53.09″ 。

**二、航标启用时间：2024年3月22日。**

**三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。**

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省梅州航道事务中心

2024年3月22日



## 公开方式：主动公开

---

抄送：广东省航道事务中心、梅州市交通运输局、梅州海事局、大埔县交通运输局、大埔航标与测绘所、大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司。

---

广东省梅州航道事务中心办公室

2024年3月22日印发

---